



**Fischer Verfahrenstechnik GmbH**  
**Holzschutz mit natürlichen Ölen und Wachsen**

---

## **REINIGUNG UND PFLEGETIPS** für geölt/gewachste Holzoberflächen

### **Reinigung und Pflege von** **Holzoberflächen**

---

**Die Reinigung und Pflege von geölt und gewachsenen Oberflächen ist einfach. Entscheidend ist die richtige Anwendung der dafür vorgesehenen Produkte.**

Mit einer natürlich geölt / gewachsenen Küche, einer Holzverkleidung oder einem Möbelstück haben Sie mit Sicherheit die richtige Wahl getroffen. Mit einigen Tipps wollen wir Ihnen helfen, die Oberfläche der Stücke über Jahre hinweg in ihrer Schönheit und Pflegeleichtigkeit zu erhalten.

Ihre Möbel wurden aus dem nachwachsenden, natürlichen Rohstoff Holz hergestellt. Dieses Material hat die Eigenschaft Feuchtigkeit aufzunehmen und auch wieder abzugeben und deshalb in der Lage, dass Wohnklima zu regulieren. Jedoch nur dann, wenn es nicht mit einem synthetischen Lack, sondern mit einem natürlichen Oberflächenprodukt behandelt wurde.

Das Raumklima sollte zur Werterhaltung insbesondere von Möbeln und Parkettböden und für das Wohlbefinden des Menschen bei ca. 20° Celsius und ca 40% Luftfeuchtigkeit liegen. Bei trockener Luft kann mit Zimmerpflanzen oder auch mit einem Luftbefeuchter das Raumklima verbessert werden.

**Neu geölt und gewachste Holzflächen dürfen frühestens nach ca. 14 Tagen mit Feuchtigkeit in Kontakt kommen. Bis das tief eingedrungene Öl voll durchgehärtet ist, kann es je nach Klima und Holzart bis ca. 90 Tage dauern.**



Bei fest haftendem Schmutz empfehlen wir eine leichte Feuchtreinigung («nebelfeucht» d.h. kein stehendes Wasser auf dem Parkett ! ) mit einem Feuchtwischflaumer oder Spezialmop, welcher sehr gut ausgewrungen sein muss. Im allgemeinen sollte so wenig wie möglich mit Hilfe von Wasser gereinigt werden, zur Schonung von Holz und Oberfläche (mechanischer Abtrag)

**Herkömmliche ( «alkalische» ) Reinigungsmittel tragen den Wachsfilm ab und waschen das Holz aus.**

Verwenden Sie darum nur folgende Produkte:

**556 TrenaNeutralreiniger** oder,  
**559 Glanos Pflegeemulsion**

Zeigt sich nach der Feuchtreinigung mit **559 Glanos Pflegeemulsion** ein weisslich schimmender Film auf der Oberfläche, ist das ein Zeichen von nicht benötigtem Pflegewachs (kann ab poliertwerden). Um dies zu vermeiden, verwenden Sie vorübergehend den etwas weniger wachshaltigen **556 Trena Neutralreiniger**.

## Unterhaltspflege

---

Um die Werterhaltung der natürlichen Oberfläche zu verlängern, sollte sie regelmässig mit **375 bivox oelwachs** nachgepflegt werden. Spätestens dann, wenn sie einen leicht hellen, fast ausgelaugten Eindruck gibt. Dieser Pflegewachs wird mit einem saugfähigen Lappen, oder mittels beigem Poliervlies dünn aufgetragen und abpoliert. Stark beanspruchte Stellen können auch lokal nachgepflegt werden.

**ACHTUNG:**  
**Getränkte Putzlappen, Schwämme etc. sind selbstentzündlich**

## Zu beachten:

---

- Raumklima von mind. 40%, relativer Luftfeuchtigkeit bei ca. 20°C
- Periodische Pflege mit Pflegewachs
- Tipp : Schwarze Striche und ähnliche Verunreinigungen lassen sich mit etwas **375 Gleivo** auf einem Lappen problemlos entfernen

## Was Sie vermeiden sollten:

---

- Sand und Steinchen zerkratzen das Parkett
- Beim reinigen mit Wasser: Lappen nie nass, nur «nebelfeucht» verwenden !
- Kein Dampfreinigungsgerät gebrauchen (zu heiss !)

Angegebene Reinigungs- und Pflegeprodukte sowie weitere Infos erhalten Sie unter:

**Fischer Verfahrenstechnik GmbH**  
Schlossgasse                      Tel. 071 298 38 44  
CH-9320 Arbon                      Fax 071 298 38 43  
[www.fischerverfahrenstechnik.ch](http://www.fischerverfahrenstechnik.ch)  
[office@fischerverfahrenstechnik.ch](mailto:office@fischerverfahrenstechnik.ch)