



**Fischer Verfahrenstechnik GmbH**  
**Holzschutz mit natürlichen Ölen und Wachsen**

---

## **REINIGUNG UND PFLEGETIPPS für geöltes Parkett**

### **Reinigung und Pflege von geöltem Parkett**

---

**Die Reinigung und Pflege von geölt und gewachsen Oberflächen ist einfach. Entscheidend ist die richtige Anwendung der dafür vorgesehenen Produkte.**

Mit einer natürlich geölt / gewachsen Küche, einer Holzverkleidung oder einem Möbelstück haben Sie mit Sicherheit die richtige Wahl getroffen. Mit einigen Tipps wollen wir Ihnen helfen, die Oberfläche der Stücke über Jahre hinweg in ihrer Schönheit und Pflegeleichtigkeit zu erhalten.

Ihr Parkett wurde aus dem nachwachsenden, natürlichen Rohstoff Holz hergestellt. Dieses Material hat die Eigenschaft Feuchtigkeit aufzunehmen und auch wieder abzugeben. Der Parkettboden ist also in der Lage, das Wohnklima zu regulieren. Jedoch nur dann, wenn es nicht mit einem synthetischen Lack, sondern mit einem natürlichen Oberflächenprodukt behandelt wurde. Während der Heizperiode, vorwiegend in den Wintermonaten, können sich kleine Fugen durch zu trockene Raumluft im Parkett bilden. (Die Ölbehandlung wird dadurch nicht beschädigt). Um dies zu vermeiden, sollte auf eine Luftfeuchtigkeit von mindestens 40 % geachtet werden. Bei zu trockener Luft kann mit Zimmerpflanzen oder auch mit einem Luftbefeuchter das Raumklima verbessert werden.

**Neu geölt und gewachste Holzflächen dürfen frühestens nach ca. 14 Tagen mit Feuchtigkeit in Kontakt kommen. Bis das tief eingedrungene Öl voll durchgehärtet ist, kann es je nach Klima und Holzart bis ca. 90 Tage dauern.**



## Unterhaltsreinigung

---

Für die Trockenreinigung ist der Staubsauger oder eine spezielle Trockenreinigungsfaser am besten geeignet.

Bei fest haftendem Schmutz empfehlen wir eine leichte Feuchtreinigung («nebelfeucht» d.h. kein stehendes Wasser auf dem Parkett ! ) mit einem Feuchtwischflaumer oder Spezialmop, welcher sehr gut ausgewrungen sein muss. Im allgemeinen sollte so wenig wie möglich mit Hilfe von Wasser gereinigt werden, zur Schonung von Holz und Oberfläche (mechanischer Abtrag )

**Herkömmliche «alkalische» Reinigungsmittel tragen den Oelfilm ab und waschen das Holz aus.**

Verwenden Sie darum nur folgende Produkte:

**556 Trena Neutralreiniger** oder  
**559 Glanos Pflegeemulsion**

## Unterhaltungspflege

---

Um die Werterhaltung des Parkettbodens zu verlängern, sollte er, je nach Beanspruchung, regelmässig mit **375 BIVOS Oel - Wachs** nachbehandelt werden. Spätestens beim erkennen eines leicht helleren Erscheinungsbildes der Oberfläche. Das Oel - Wachs wird mit einer Schwammleiste, Spraygerät oder einem Lappen dünn aufgetragen und kann nach ca. 10 Minuten mittels beigem Poliervlies abpoliert werden. Stark begangene Stellen können auch lokal nachgepflegt werden.

Der Boden kann nach ca. 12 Stunden wieder begangen werden.

**ACHTUNG :**  
**Getränkte Putzlappen, Schwämme etc. sind selbstentzündlich**

### Zu beachten:

---

- Filzgleiter unter Tische- und Stuhlbeine kleben
- Raumklima von mind. 40% relativer Luftfeuchtigkeit bei ca. 20°C
- Periodische Pflege mit Oel
- Im Eingangsbereich Fussmatten, resp. Schutzschleusen verwenden

### Was Sie vermeiden sollten:

---

- Sand und Steinchen zerkratzen das Parkett
- Beim reinigen mit Wasser : Lappen nie nass, nur «nebelfeucht» verwenden !
- Zimmerpflanzen in Untertöpfe stellen
- Keine Dampfreinigungsgeräte gebrauchen (zuheiss!)
- Wenn möglich keine Reinigungsautomaten einsetzen  
(nur nach Absprache mit Fischer Verfahrenstechnik )

Angegebene Reinigungs- und Pflegeprodukte sowie weitere Infos erhalten Sie unter:

**Fischer Verfahrenstechnik GmbH**  
Schlossgasse                      Tel. 071 298 38 44  
CH-9320 Arbon                      Fax 071 298 38 43  
[www.fischerverfahrenstechnik.ch](http://www.fischerverfahrenstechnik.ch)  
[office@fischerverfahrenstechnik.ch](mailto:office@fischerverfahrenstechnik.ch)