



Fischer Verfahrenstechnik GmbH
Holzschutz mit natürlichen Ölen und Wachsen

REINIGUNG UND PFLEGETIPPS für geölt / gewachstes Parkett

Reinigung und Pflege von

Parkett

Die Reinigung und Pflege von geölt und gewachstem Parkett ist einfach. Entscheidend ist die richtige Anwendung der dafür vorgesehenen Produkte.

Mit einem natürlich geölt / gewachsenen Parkettboden haben Sie mit Sicherheit die richtige Wahl getroffen. Mit einigen Tips wollen wir Ihnen helfen, das Parkett über Jahre hinweg in seiner Schönheit und Pflegeleichtigkeit zu erhalten. Ihr Parkett wurde aus dem nachwachsenden, natürlichen Rohstoff Holz hergestellt. Dieses Material hat die Eigenschaft Feuchtigkeit aufzunehmen und auch wieder abzugeben. Der Parkettboden ist also in der Lage, dass Wohnklima zu regulieren. Jedoch nur dann, wenn es nicht mit einem synthetischen Lack, sondern mit einem natürlichen Oberflächenprodukt behandelt wurde. Während der Heizperiode vorwiegend in den Wintermonaten, können sich kleine Fugen durch zu trockene Raumluft im Parkett bilden. (Die Öl/Wachs Behandlung wird dadurch nicht beschädigt). Um dies zu vermeiden, sollte auf eine Luftfeuchtigkeit von mindestens 40 % geachtet werden. Bei zu trockener Luft kann mit Zimmerpflanzen oder auch mit einem Luftbefeuchter das Raumklima verbessert werden

Neu geölt und gewachste Holzflächen dürfen frühestens nach ca. 14 Tagen mit Feuchtigkeit in Kontakt kommen. Bis das tief eingedrungene Öl voll durchgehärtet ist, kann es je nach Klima und Holzart bis ca. 90 Tage dauern



Für die Trockenreinigung ist der Staubsauger oder eine spezielle Trockenreinigungsfaser am besten geeignet. Bei fest haftendem Schmutz empfehlen wir eine leichte Feuchtreinigung («nebelfeucht» d.h. kein stehendes Wasser auf dem Parkett !) mit einem Feuchtwischflaumer oder Spezialmop, welcher sehr gut ausgewrungen sein muss. Im allgemeinen sollte so wenig wie möglich mit Hilfe von Wasser gereinigt werden, zur Schonung von Holz und Oberfläche (mechanischer Abtrag)
Herkömmliche («alkalische») Reinigungsmittel tragen den Wachsfilm ab und waschen das Holz aus.

Verwenden Sie darum nur folgende Produkte.

556 Trena Neutralreiniger oder
559 Glanos Pflegeemulsion

Zeigt sich nach der Feuchtreinigung mit **559 Glanos Pflegeemulsion** ein weisslich schimmender Film auf der Oberfläche, ist das ein Zeichen von nicht benötigtem Pflegewachs der Oberfläche.(kann abpoliert werden) Um dies zu vermeiden, verwenden Sie vorübergehend den etwas weniger wachshaltigen **556 Trena Neutralreiniger**.

Unterhaltspflege

Um die Werterhaltung des Parkettbodens zu verlängern, sollte er, je nach Beanspruchung, regelmässig mit **315 Gleivo Bienenwachs** nach-behandelt werden, spätestens beim erkennen eines leicht helleren Erscheinungsbildes der Oberfläche. Unter Umständen kann mit dieser Nachpflege nicht das gewünschte Ergebnis erreicht werden. In solchen Fällen empfehlen wir die Verwendung von **375 Bivos Öl - Wachs** , wobei hiermit die Auftragsmenge etwas vorsichtiger dosiert werden muss. (evtl. gemischt mit 315 Gleivo). Der Auftrag des Pflegemittels wird in geringer Menge mit einem saugfähigen Lappen, oder maschinell (Poliermaschine) mittels beigen Poliervlies und Spraygerät ausgeführt und anschliessend abpoliert. Stark begangene Stellen können auch lokal nachgepflegt werden. Der Boden kann nach ca. 2 Stunden wieder begangen werden.

ACHTUNG :
Getränkte Putzlappen, Schwämme etc. sind selbstentzündlich

Zu beachten:

- Filzgleiter unter Tisch- und Stuhlbeine kleben
- Raumklima von mind. 40% relativer Luftfeuchtigkeit bei ca. 20°C
- Periodische Pflege mit Pflegewachs
- Im Eingangsbereich Fussmatten, resp. Schmutzschleusen verwenden
- Tipp: Schwarze Striche und ähnliche Verunreinigungen lassen sich mit etwas Gleivo auf einem Lappen problemlos entfernen

Was Sie vermeiden sollten:

- Sand und Steinchen zerkratzen das Parkett
- Beim reinigen mit Wasser: Lappen nie nass, nur «nebelfeucht» verwenden !
- Zimmerpflanzen in Untertöpfe stellen
- Keine Dampfreinigungsgeräte gebrauchen (zu heiss)
- Wenn möglich keine Reinigungsautomaten einsetzen (nur nach Absprache mit der Fischer Verfahrenstechnik)

Angegebene Reinigungs- und Pflegeprodukte sowie weitere Infos erhalten Sie unter:

Fischer Verfahrenstechnik GmbH
Schlossgasse Tel. 071 298 38 44
CH-9320 Arbon Fax 071 298 38 43
www.fischerverfahrenstechnik.ch
office@fischerverfahrenstechnik.ch